

Product Spotlight



BOSCH
Invented for life

Il meglio per i professionisti: DCU 100

Pratico e compatto, il nuovo tablet PC touchscreen Bosch DCU 100 assicura all'officina alte prestazioni in termini di mobilità di diagnosi, affidabilità e flessibilità di utilizzo. DCU 100 risulta un efficiente complemento per i moduli di diagnosi Bosch KTS della serie 5xx, grazie alla facile interconnessione bluetooth integrata. Basato su sistema operativo Windows 7 Embedded (POS Ready 7), DCU 100 opera con il software di informazione tecnica Bosch ESI[tronic] 2.0 e viene consegnato completo di alimentatore, valigetta e unità DVD.



Caratteristiche KTS440

- ▶ schermo "touch" da 10 pollici
- ▶ Peso ridotto
- ▶ Ingombri ridotti
- ▶ batteria al litio a lunga durata
- ▶ porta esterna per monitor VGA
- ▶ due porte USB ad alta velocità

Vantaggi

- ▶ DCU 100 vanta una costruzione particolarmente solida – risponde classificazione di sicurezza IP40 - e consente di lavorare in piena sicurezza anche in condizioni tipiche da "officina", che possono invece mettere a dura prova "tradizionali" computer normalmente in commercio.

Elementi distintivi

- ▶ Sviluppato per l'utilizzo in officina
- ▶ Schermo touch screen per un utilizzo flessibile e rapido
- ▶ Solido e robusto, perfetto l'ambiente d'officina
- ▶ Massima portabilità grazie al peso ridotto
- ▶ Sviluppato per operare al meglio con ESI[tronic] 2.0

Accessori inclusi

Batteria ricaricabile
Lettore esterno DVD-ROM con cavo di collegamento USB
Valigetta
Alimentatore con cavo di alimentazione
Stilo touch (1 pezzo)
Recovery DVD

Il DCU 100 è un Tablet PC portatile per uso in officina ed è predisposto esclusivamente per essere utilizzato con ESI[tronic] 2.0.

Caratteristiche di prodotto



BOSCH
Invented for life

Specifiche tecniche



Dati tecnici	
Codice prodotto	0 684 400 120
CPU	Intel Atom N2600 1.6GHz, Dual Core con Hyper threading
Memoria	2GB DDR3
Hard disk	320GB HDD, 2.5" SATA
Memory card SD	1 porta per memory card Secure Digital (SD)
Display	Display TFT a colori risoluzione 1024x600
Touchscreen	Resistivo
VGA	Porta esterna per monitor VGA
LAN	Porta Ethernet LAN 1 x 10/100
USB	2 porte USB 2.0 ad alta velocità
Audio integrato	2 x altoparlanti da 1.5W
Audio esterno	1 jack per cuffie Stereo
Wireless LAN	IEEE802.11 b/g/n WiFi
Bluetooth	Bluetooth Classe 1
Batteria	Ioni litio 5200mAh @7.2V (= 37.5Wh)
Alimentazione	10.5V a 20V DC
Peso	2kg
Dimensioni	Peso 361 mm, Altezza 222 mm, Profondità 49 mm
Range temperatura operativa	Da 0°C a 40°C
Range temperatura operativa a stock, senza batteria	Da -20°C a +60°C
Umidità relativa (operativa)	Da 10% a 85%
Umidità relativa (a stock)	Da 10% a 85%
Livello protezione	IP40
Resistenza chimica	Resistenza ad agenti chimici comunemente presenti in officina

KTS 440 (DCU 100 + KTS 540)



0 684 400 440